



1. Применяемые контакты - 880397-2, 880398-2, 880399-2, 880547 ф. AMP (Германия) или Гудка Ф57.74.2.006.
2. Применяемые контакты - 927839, 927827, 927833, 927824 ф. AMP (Германия).
3. Применяемые контакты - 962928, 962930, 962932 ф. AMP (Германия).
4. Применяемые контакты - Ф57.732.044.
5. Применяемые контакты - 927771-3 ф. AMP (Германия).
6. Применяемые контакты - 927824-2 ф. AMP (Германия).
7. Шина
8. Болт М6х16,58.016 ГОСТ 7805-70.
9. Места установки предохранителей типа норма: Ф5.3722.004 - 5 А; Ф5.3722.004-01 - 10 А; Ф5.3722.004-02 - 15 А; Ф5.3722.004-03 - 20 А; Ф5.3722.004-04 - 25 А; Ф5.3722.004-05 - 7,5 А; Ф5.3722.004-06 - 30 А.
10. Места установки предохранителей типа тахи: Ф5.3722.007 - 30 А; Ф5.3722.007-01 - 40 А; Ф5.3722.007-02 - 50 А; Ф5.3722.007-03 - 60 А.

Перв. примен.  
Справ. №

Инд. № подл.  
Взам. инд. №  
Инд. № дробл.  
Подп. и дата

				КДПА.453777.003ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус Габаритный чертеж		
Разраб.							Лит.
Проб.						190 г	1:1
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					АО "Завод"Копир"		
Утв.					Копировал Формат А2		